

■DKS-4K75DG5 製品仕様書

型番	DKS-4K75DG5	
液晶	種類	ADS(ハーフグレア)
	バックライト	直下型 LED
	サイズ	75 インチ
	解像度	3840(H)× 2160(V)
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178°/178°
	輝度(標準値)	300cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1200 : 1
	表示色	約 10.6 億色 (8bit + FRC)
入力端子	HDMI 2.0 × 3	480i/480p/720p/1080i(60Hz) (Video Format)
		576i/576p/720p/1080i(50Hz) (Video Format)
		1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz (Video Format)
		VGA(640 × 480) (PC Format)
		S-VGA(800 × 600) (PC Format)
		XGA(1024 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1280 × 768) (PC Format)
		W-XGA(1360 × 768) (PC Format)
		S-XGA(1280 × 1024) (PC Format)
	UW-XGA(1920 × 1080) (PC Format)	
	USB × 2	Video(.mpg/.mp4/.avi)
		Audio(.mp3/.aac)
Photo(.jpeg/.jpg/.png)		
AV × 1	480i	
スピーカー	10W + 10W	
出力端子	音声光デジタル × 1	角型
使用環境	温度	0°C～35°C
	湿度	20%～80% (結露なきこと)
	設置方向	横
保管環境	温度	0°C～35°C
	湿度	20%～80% (結露なきこと)
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz
	消費電力(起動時)	290W
	消費電力(待機時)	0.5W
外形寸法(スタンドあり)	約 1668 × 1045 × 333mm	
質量(スタンドあり)	29.4kg	
梱包寸法	約 1790 × 1158 × 203mm	
梱包質量	約 37.6kg	
VESA 金具取付ピッチ	(W)600mm × (H)400mm、上段 M6 × 35mm + スペーサー 10mm、下段 M6 × 25mm	
付属品	リモコン × 1、単 4 電池(試供品) × 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、電源コード × 1、AV 変換ケーブル × 1、VESA マウント用ネジ M6×25mm × 2、VESA マウント用ネジ M6×35mm × 2、VESA マウント用スペーサー × 2	
製品外観		

DKS-4K75DG5

